

## Označení

### Charakteristika dle ADR

UN 1956 PLYN STLAČENÝ, J.N. (ARGON, OXID UHLIČITÝ), STLAČENÝ 2.2, (E)

### Barva tlakové lahve



Barva vrchlíku: jasně zelená

## Základní vlastnosti

plyn stlačený, bez zápachu, bez barvy, těžší než vzduch

### Symboly nebezpečí



### Fyzikální vlastnosti

Hustota ke vzduchu 1,388  
Hustota plynu při 0 °C a tlaku 1,013 bar 1,79 kg/m<sup>3</sup>

Další bezpečnostní informace viz. bezpečnostní list: **Ferroline C14 X2**

## Ventily / Rozvody

### Přípojka ventilu

200 bar: dle národní specifikace  
300 bar: ISO 5145 No.30; W30x2

### Doporučené ventily

Spectrotec Constant 2000



Specifikace			
		Ferroline C14 X2	
<b>Složení</b>			
Argon	=	84	Vol.-%
Oxid uhličitý	=	14	Vol.-%
Kyslík	=	2	Vol.-%
<b>Nečistoty</b>			
Vlhkost	≤	40	ppmv

## Poznámky

Tolerance:

Oxid uhličitý = ± 1,0 %

Kyslík = ± 0,5 %

Argon = balance

Plnicí tlak 200 ± 10 bar při 15 °C

Plnicí tlak 300 ± 10 bar při 15 °C

Produkt splňuje požadavky na jakost:

ČSN EN ISO 14175: M24 – ArCO - 14/2