

**Vysokovýkonný rezací a drážkovací horák STARCUT®**


- Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS standards
- K dispozícii v **rôznych dĺžkach** od 500 mm do 1500 mm ( 2000 mm ), rôzne typy zahnutia hláv horáka 95 st, 135 st, 180 st
- Nízkym počtom náhradných dielov prostredníctvom **modulárneho systému** sa účinne eliminuje možnosť vzniku porúch
- **Vysoká tuhosť a stabilita konštrukcie horáka STARCUT®**, vďaka trojuholníkovému usporiadaniu trubiiek z nerez ocele
- **Rezací kyslík vedený osobitnou nerezovou trúbkou** väčšieho priemeru pre maximalizovanie účinku prepalov a rezania
- Vysoká životnosť a **vďaka injektorovému systému** vyššia odolnosť proti spätnému šľahnutiu plynov
- Vhodné pre rezanie a drážkovanie s Acetylénom, Propánom, Zemným plynom, Griesonom, Apachi
- Presné a vyvážené nastavenie rezacieho plameňa pomocou **MONOBLOC** ventilov aj pri vyšších prietokoch
- Konštrukcia **HIGH SPEED** páčky rezacieho kyslíka spolu s precízne prevedeným nastavením ovládacích ventilov umožňuje progresívny, kontrolovaný prepal a nasledovne bezproblémové podmienky rezania
- Nízka a vyvážená hmotnosť, **ergonomický design**, vysoká funkčnosť, komfort a jednoduchosť použitia
- **Masívna kovaná hlava horáka**, odolávajúca vysokému teplotnému zaťaženiu, Resací rozsah **do 500 mm**



**Ručný rezací a drážkovací horák**  
**rezací rozsah do 500 mm**

Pre kruhové rezacie dýzy, Rezací kyslík High – Speed páčkou

**STARCUT / RINGDÜSEN**

Označenie	Hlava horáka	Dĺžka cca	Obj. číslo Typ: Acetylén	Obj. číslo Typ: Propan, Metan, Ethylene
STARCUT 1622	95°	530 mm	716.06880	716.06882
STARCUT 1622	135°	1.000 mm	--	716.06893
STARCUT 3622	180°	540 mm	716.06894	--


**Pripojenie :** Kyslík: G 1/4" Horľavý plyn: G 3/8" LH

Ručný rezací horák STARCUT Typ A pre Horľavý plyn Acetylen

Ručný rezací horák STARCUT Typ PMYE pre Horľavý plyn Propan, Methan, Mapp, Ethylene



Pre kruhové rezacie dýzy, Rezací kyslík otočným ventilom

**STARCUT / RINGDÜSEN**

Označenie	Hlava horáka	Dĺžka horáka cca	Obj. číslo Typ: Acetylén	Obj. číslo Typ : Propan, Metan, Ethylene
STARCUT 1222	95°	530 mm	716.06881	716.06885


**Pripojenie :** Kyslík: G 1/4" Horľavý plyn: G 3/8" LH

Ručný rezací horák STARCUT Typ A pre Horľavý plyn Acetylen

Ručný rezací horák STARCUT Typ PMYE pre Horľavý plyn Propan, Methan, Mapp, Ethylene



## Ručný rezací a drážkovací horák rezací rozsah do 500 mm

Pre vysokovýkonné, zmiešavacie rezacie dýzy, Rezací kyslík High – Speed páčkou

**STARCUT /  
GASEMISCHEND**

Označenie	Hlava horáka	Dĺžka horáka cca.	Objednávacie číslo Typ A/PMYE
STARCUT 8622	95°	530 mm	716.06884
STARCUT 8622	95°	800 mm	716.06913
STARCUT 8622	95°	1.000 mm	716.06892
STARCUT 8622	135°	1.000 mm	716.06888
STARCUT 9622	180°	540 mm	716.06912



**Pripojenie :** Kyslík: G 1/4" Horľavý plyn: G 3/8" LH

Ručný rezací horák STARCUT Typ A/PMYE pre Horľavý plyn Acetylen Propan, Methan, Mapp, Ethylen



**Ručný rezací a drážkovací horák**  
 rezací rozsah do 500 mm

**STARCUT / GASEMISCHEND**

Pre vysokovýkonné, zmiešavacie rezacie dýzy, Rezací kyslík otočným ventilom



<i>Označenie</i>	<i>Hlava horáka</i>	<i>Dĺžka ca.</i>	<i>Obj. číslo Typ A/PMYE</i>
STARCUT 8222	95°	530 mm	716.06887
STARCUT 8222	135°	1.000 mm	716.06889
STARCUT 8222	135°	1.500 mm	716.06890
STARCUT 9222	180°	1.000 mm	716.06891

**Pripojenie :** Kyslík: G 1/4" Horľavý plyn: G 3/8" LH

Ručný rezací horák STARCUT Typ A/PMYE pre Horľavý plyn Acetylen Propan, Methan, Mapp, Ethylen


**TARCUT / BLOCKDÜSEN**

Pre blokové drážkovacie dýzy, Rezací kyslík High Speed páčkou

## Ručný rezací a drážkovací horák rezací rozsah do 500 mm



Označenie	Hlava horáka	Dĺžka ca.	Obj. číslo Typ A	Obj. číslo Typ PMYE
STARCUT 2622	95°	530 mm	--	716.06910
STARCUT 2628	95°	530 mm	716.06905	--
STARCUT 7628	180°	540 mm	716.06906	--

**Pripojenie** : Kyslík: G 1/4" Horľavý plyn: G 3/8" LH  
 Drážkovací horák STARCUT Typ A pre horľavý plyn Acetylen  
 Drážkovací horák STARCUT Typ PMYE pre horľavý plyn Propan, Methan, Mapp, Ethylen

### STARCUT / GASEMISCHEND

Pre zmiešavacie drážkovacie dýzy, Rezací kyslík High Speed páčkou



Označenie	Hlava horáka	Dĺžka ca.	Obj. číslo Typ A/PMYE
STARCUT 8622	95°	530 mm	716.06884
STARCUT 9622	180°	540 mm	716.06912

**Pripojenie** : Kyslík: G 1/4" Horľavý plyn: G 3/8" LH  
 Drážkovací horák STARCUT Typ A/PMYE pre horľavý plyn Acetylen Propan, Methan, Mapp, Ethylen



**Ručný rezací a drážkovací horák**  
 rezací rozsah do 500 mm

Prítlačná, chrómovaná matica na pripevnenie dýzy k hlave horáka

**PRÍTLAČNÉ MATICE**  
**STARCUT**

<i>Pre typ dýz</i>	<i>Závit matice</i>	<i>Vnútorný priemer</i>	<i>Objed. číslo</i>
<b>Zmiešavacie dýzy</b>	M22 x 1,5	15,3 mm	716.05359
<b>Zmiešavacie drážkovacie dýzy</b> ako aj zakrivená dýza typ NK-8310 - A	M22 x 1,5	16,3 mm	677.13036
<b>Blokové drážkovacie dýzy</b>	M23 x 1,5	17,2 mm	549.00553

